AEROHEAT®

– надежная и стабильная технология для повседневного использования

Модели AEROHEAT® D-2 и D4 прошли испытания и допущены к использованию в помещениях на основании немецкого сертификата TÜV и разрешения E1 (Немецкий федеральный орган автомобильного транспорта) в соответствии со стандартом ECE R122. Изготовленные по стандартам высочайшего качества, эти устройства сделаны для типового применения.
Как правило, в грузо-, судо- и контейнеро-строительной отрасли часто требуется сделанное на заказ оборудование, но это стоит дорого.
AEROHEAT® предлагает подлинно гибкую альтернативу для промышленности: специальные версии устройства могут быть разработаны и произведены как цельные решения или как небольшие серийные изделия по привлекательной цене.
Мы будем рады посоветовать вам – начните работать с AEROHEAT®.

Экономичный дизельный нагреватель воздуха – в качестве стандартной или специальной сборки.

AEROHEAT® fit + hot

Электронное управление
Таймер и устройство контроля.
Изделие **№ 20111**

Ручное управление
Электронное устройство, контролирующее уровень температуры. Надежное и удобное в обращении.
Изделие **№ 20112**

Доступен GSM контроль и дистанционное управление. Решения для отдельных дизельных емкостей и дополнительного оборудования смотрите на сайте **www.komp-gmbh.de/aeroheat**

Производитель:

AEROHEAT®

KOMP GmbH | Технические решения
33659 Билефельд | Германия
Тел.: +49-521-9497-9490
www.komp-gmbh.de | info@komp-gmbh.de

Дилер | производство

Юридическая информация:
© KOMP GmbH GTCs см. www.komp-gmbh.de/aeroheat

Разработка дизайна: «Vogelsänger Gruppe» | Иллюстрации и графика: «fotolia»

AEROHEAT® fit + hot

AEROHEAT®D-2 (макс. ~ 2000 Вт) | **AEROHEAT®D-4** (макс. ~ 4000 Вт)

ДИЗЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

независимое использование в качестве:

стояночного обогревателя | вентилятора
калорифера для кабины
обогревателя стройплощадок
защиты от замерзания товаров
мобильного обогревателя

AEROHEAT®

– надежная и стабильная технология
для повседневного использования

D-2 (макс. ~ 2000 Вт)



12 В Изделие **№ 20101**
24 В Изделие **№ 20102**

D-4 (макс. ~ 4000 Вт)



12 В Изделие **№ 40101**
24 В Изделие **№ 40102**

AEROHEAT® D-2

Размеры
h = 355 мм
d = 124 мм
w = 126 мм

Максимальная тепловая мощность	1900 Вт ± 5%
Минимальная тепловая мощность	900 Вт ± 5%
Номинальное напряжение	12 В / 24 В
Рабочее напряжение – 12 В	10,5 В – 15 В
Рабочее напряжение – 24 В	21 В – 30 В
Потребляемая мощность – стартовая	макс. 100 Вт
Потребляемая мощность – рабочая	макс. 35 Вт
Дизельное топливо	
Расход топлива – не более	0,22 л/ч ±3%
Расход топлива – не менее	0,10 л/ч ±3%
Температурный диапазон в отапливаемой площади	15°C – 30°C
Объем горячего воздуха при давлении 1013 гПа	70 куб. м/ч
Контроль постоянный	от мин. до макс.
Диапазон рабочих температур	от -40 до +65°C

AEROHEAT® D-4

Размеры
h = 417 мм
d = 154 мм
w = 163 мм

Максимальная тепловая мощность	3800 Вт ± 5%
Минимальная тепловая мощность	1300 Вт ± 5%
Номинальное напряжение	12 В / 24 В
Рабочее напряжение – 12 В	10,5 В, 15 В
Рабочее напряжение – 24 В	21 В – 30 В
Потребляемая мощность – стартовая	макс. 120 Вт
Потребляемая мощность – рабочая	макс. 40 Вт
Дизельное топливо	
Расход топлива – не более	0,46 л/ч ±3%
Расход топлива – не менее	0,17 л/ч ±3%
Температурный диапазон в отапливаемой площади	15°C – 30°C
Объем горячего воздуха при давлении 1013 гПа	110 куб. м/ч
Контроль постоянный	от мин. до макс.
Диапазон рабочих температур	от -40 до +65°C