



CARATTERISTICHE GENERALI

Salpa ancora ad asse verticale

Alluminio e acciaio inox AISI 316L

Catene: 6mm, 7mm, 8mm, 3/16", 1/4", 5/16"

Potenza: 500W / 700W / 1000W

Sensore contametri di serie

Motore elettrico stagno IP67 (12V o 24V)

MAIN FEATURES

Vertical axis windlass

Aluminum and stainless steel AISI 316L

Chains: 6mm, 7mm, 8mm, 3/16", 1/4", 5/16"

Power: 500W / 700W / 1000W

Chaincounter sensor as standard

Heavy duty rated IP67 electric motor (12V or 24V)

Potenza Motore / Electric Motor Power	500W	500W	700W	700W	1000W	1000W
Tensione Motore / Motor Voltage Supply	12V	24V	12V	24V	12v	24V
Tiro Massimo Istantaneo Maximum Pull (Kg)	650	660	750	760	930	940
Carico di lavoro Lift Working Load (Kg)	90	90	100	100	130	130
Assorbimento Corrente Medio / Current Absorption (A)	60	32	90	40	115	60
Velocità Massima di Recupero Max Chain Speed (mt./min.)	23	23	25	25	26	26
Peso senza campana Net weight without drum (Kg)	8,0				12,5	
Peso con campana Net weight with drum (Kg)	9,0				13,6	

SMART-R1